

URANOS 2000 SMC

URANOS 2000 SMC je dokonalý zvárací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie s posuvom drôtu. Je obzvlášť vhodný pre nepretržité procesy typické pre ľahkú a kovovú výrobu, stavbu lodí, automobilové opravy a mechanické dielne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
 - Jednofázové 1x230V
 - Invertorová technológia greenWave®
 - Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 2 kladky
 - Integrovaný podávač na 200mm cievky (5Kg)
 - Farebný panelový displej
 - Priemer drôtu: 0,6-1,2mm
 - Synergické programy: 19
 - Hmotnosť: 12,8Kg
 - Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 35 % - 200 A 60% - 160A 100% - 130A
 - Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník
-
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby

Údržby a generálne opravy

Karosárske práce

Workshopy

Opracovanie plechu



URANOS NX 2200 SMC

URANOS NX 2200 SMC je dokonalý zvarací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie s posuvom drôtu. Je obzvlášť vhodný pre nepretržité procesy typické pre výrobu ľahkých kovov, stavbu lodí, automobilové opravy a mechanické dielne všeobecne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L

- Jednofázové 1x230V

- Invertorová technológia greenWave®

- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky

- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)

- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU

- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm

- Synergické programy: 19(smart)

- Hmotnosť: 22,4Kg

- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 35 % - 220 A 60% - 190A 100% - 180A

- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník

- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Karosárske práce

Workshopy

Opracovanie plechu



URANOS NX 2700 SMC

URANOS NX 2700 SMC je dokonalý zvárací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie s posuvom drôtu. Je obzvlášť vhodný pre kontinuálne procesy typické pre výrobu ľahkých kovov, stavbu lodí, autoservisy a mechanické dielne všeobecne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x230V-3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- Zváracie programy (SMART)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 16(smart)
- Hmotnosť: 23,7Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 45 % - 270 A 60% - 250A 100% - 230A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník
- Aplikácie:



Ľahká dielenská výroba

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Karosárske práce

Workshopy

Opracovanie plechu