

TERRA 150

TERRA 150 riadi prúd dokonale lineárnym spôsobom, čím sa dosahuje obzvlášť stabilný a presný zvarací oblúk, kvalitné zváranie a celkové zlepšenie výkonu zdroja energie. Táto inovatívna technológia umožnila použitie obzvlášť malých komponentov, výsledkom čoho sú extrémne kompaktné zdroje energie z hľadiska rozmerov a hmotnosti.

- MMA – TIG DC Lift
- Jednofázové napájanie 1x230V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 4,1Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 30 % - 150 A 60% - 120A 100% - 100A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny
- Aplikácie:



Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klmpiari / Inštalatéri

TERRA 180

TERRA 180 riadi prúd dokonale lineárnym spôsobom, čím sa dosahuje obzvlášť stabilný a presný zvárací oblúk, kvalitné zváranie a celkové zlepšenie výkonu zdroja energie.

- MMA – TIG DC Lift
- Jednofázové napájanie 1x230V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 8,0Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 30 % - 170 A 60% - 150A 100% - 120A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny - Hliník
- Aplikácie:



Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klmpiari / Inštalatéri

TERRA 220 RC

Produktový rad TERRA 220 RC sú zväracie stroje navrhnuté tak, aby ponúkali najlepšie zväracie charakteristiky z hľadiska dynamiky oblúka s možnosťou ľahkého zvárania akéhokoľvek materiálu.

- MMA – TIG DC Lift
- Trojfázové 3x400V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 11,3Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 30 % - 220 A 60% - 170A 100% - 150A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny - Hliník
- Aplikácie:



Ľahká a Stredná dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klmpiari / Inštalatéri

TERRA 270 RC

TERRA 270 RC je robustný a spoľahlivý trojfázový zdroj energie pre TIG DC Lift a elektródové zvaranie. Táto generácia oblúka je založená na osvedčenej inverterovej technológii a rozmery sú obzvlášť kompaktné vďaka výkonovej platforme Three-Level®.

- MMA – TIG DC Lift
- Trojfázové 3x400V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 16,1Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 40 % - 270 A 60% - 255A 100% - 240A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny - Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

TERRA 350 RC

TERRA 350 RC je robustný a spoľahlivý trojfázový zdroj energie pre TIG DC Lift a elektródové zváranie. Táto generácia oblúka je založená na osvedčenej inverterovej technológii a rozmery sú obzvlášť kompaktné vďaka výkonovej platforme Three-Level®.

- MMA – TIG DC Lift
- Trojfázové 3x400V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 16,5Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 40 % - 350 A 60% - 310A 100% - 290A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny - Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klmpiari / Inštalatéri

TERRA 500 RC

TERRA 500 RC je robustný a spoľahlivý trojfázový zdroj energie pre TIG DC Lift a zváranie elektródou. Táto generácia oblúka je založená na osvedčenej invertorovej technológii a rozmery sú obzvlášť kompaktné vďaka výkonovej platforme Three-Level®.

- MMA – TIG DC Lift
- Trojfázové 3x400V
- LED displej A/V
- Invertorová technológia.
- Všetko potrebné v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 27,3Kg
- Funkcie Hot Start / Arc Force / AntiSticking
- Pracovný cyklus - 40 °C 50 % - 500 A 60% - 470A 100% - 420A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Liatiny - Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri