

# URANOS 1500 TLH

Ide o mimoriadne kompaktné zváracie stroje s inovatívnym dizajnom a pripravené na okamžité použitie. Sú ideálnym riešením nielen pre profesionálnych zváračov, ale aj pre učňov, ktorí chcú získať kvalitné zváranie s extrémnou ľahkosťou.

- TIG DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Invertorová technológia greenWave®
- Zváracie programy (Bohler Welding 3)
- Všetko potrebné pre TIG v kufri
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 3,9Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 30 % - 150 A 60% - 125A 100% - 110A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď - Titán
- Obsah balenia : URANOS 1500 TLH / Držiak na tyčovú elektródu / Zemniaci kábel / Drôtená kefa a odstruskovacie kladivo / Ochranný štít / Predlžovací popruh / 20 ks v balení elektród / Súprava plynovej hadice / Držiak plynovej fľaše a fľaše / Obmedzovač tlaku / Horák TIG ST 1500S
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

# URANOS 1800 TLH

URANOS 1800 TLH je invertorový zdroj energie pre TIG DC HF a elektródové (MMA) zváranie. Vďaka množstvu funkcií a technických riešení je tento produkt navrhnutý pre vysokokvalitné a presné zváranie, ako napríklad v prípade nehrdzavejúcej ocele.

- TIG DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Invertorová technológia greenWave®
- Zváracie programy (Bohler Welding 3)
- Rýchly pulz
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 9,4Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 180 A 60% - 160A 100% - 140A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď - Titán
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klmpiari / Inštalatéri

# URANOS NX 2200 TLH

URANOS NX 2200 TLH je invertorový zdroj energie pre TIG DC HF a elektródové (MMA) zváranie. Vďaka množstvu funkcií a technických riešení je tento produkt navrhnutý pre vysokokvalitné a presné zváranie, ako napríklad v prípade nehrdzavejúcej ocele.

- TIG DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Invertorová technológia greenWave®
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Zváracie programy (Bohler Welding 4)
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 23,7Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 220 A 60% - 190A 100% - 165A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď - Titán
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

# URANOS NX 2700 TLH

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvárací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zváracie stroje NX konkrétnym zváracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zváracích zariadení.

- TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V



- Invertorová technológia greenWave®
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Zváracie programy (Bohler Welding 4)
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 18,8Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 270 A 60% - 230A 100% - 180A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

# URANOS NX 3200 TLH

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvárací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zváracie stroje NX konkrétnym zváracím úlohám s myNX, spája Böehler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zváracích zariadení.

- TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V

- Invertorová technológia greenWave®
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Zváracie programy (Bohler Welding 4)
- Ochrana IP 23S

- Hmotnosť: 26,0Kg

- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 40 % - 320 A 60% - 300A 100% - 270A

- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán

- Aplikácie:

Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Letectvo / Autodoprava

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri



# URANOS NX 4000 TLH

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 4)
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 35,4Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 60% - 400A 100% - 360A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Letectvo / Autodoprava

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

# URANOS NX 5000 TLH

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V

- Invertorová technológia greenWave®
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 4)
- Ochrana IP 23S

- Hmotnosť: 37,3Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 50% - 500A 60% - 470A 100% - 420A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán
- Aplikácie:

Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Letectvo / Autodoprava

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

Konštrukcia nádrží

